



Les portes d'entrée



SPÉCIAL ALUMINIUM

LES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM



Robuste, élégant, performant l'aluminium reste le matériau haut de gamme par excellence. Il offre un grand choix de finitions satinées ou sablées, de vitrages décoratifs... Très facile à entretenir, l'aluminium permet une grande résistance à l'effraction et garantit une bonne isolation.

Fortes de ces qualités, les portes d'entrée aluminium GIMM MENUISERIES s'enrichissent de deux nouvelles gammes :

TEMPO V

avec 4 modèles vitrés
toute hauteur pour
une entrée lumineuse.



TEMPO i

composée de
5 portes performantes
au design épuré.

*En standard ou sur-mesure, en neuf ou en rénovation,
les gammes TEMPO ont tout pour vous séduire !*

OFFREZ DE LA LUMIÈRE À VOTRE ENTRÉE...

... en choisissant les leds intégrées au dormant de votre porte d'entrée aluminium.
Associés au détecteur de présence, vous donnerez une autre dimension à votre entrée et améliorerez pleinement votre confort.



TEMPO +

Le modèle KALIUM vient compléter la gamme actuelle TEMPO +. Des portes performantes qui s'adaptent à toutes les architectures.



KALIUM

Ud : 1,4 W/m².K
RAL 7039



Retrouvez notre offre complète de portes d'entrée dans notre catalogue spécial portes d'entrée.



Laissez entrer la lum



LLUMINIUM

Ud : 1,5 W/m².K
ou Ud : 1,1 W/m².K*
Vitrage Transparent



YTRIUM

Ud : 1,5 W/m².K
ou Ud : 1,1 W/m².K*
Vitrage Satinovo

Modèles présentés en Noir RAL 9005.

FINITIONS

Finitions de base (bicoloration)

Face intérieure :



RAL 9016

Face extérieure, coloris satinés :



RAL 9010




RAL 9016



RAL 1013



RAL 1015



BRONZE
1247



RAL 3004



RAL 5003



RAL 5010



RAL 5023



RAL 6005



RAL 7016



RAL 9005

Face extérieure, coloris sablés :



RAL 9016
SABLÉ



MARRON
OXYDE 1



AZURITE 1



AZURITE 3



NOIR 2100
SABLÉ



RAL 7016
SABLÉ

En option

Tous les coloris RAL satinés et autres finitions sablées. Monocoloration possible.



ière...



INDIUM
Ud : 1,5 W/m².K
ou Ud : 1,1 W/m².K*
Vitrage Déco



QUADRATUM
Ud : 1,6 W/m².K
Vitrage Satinovo

LE + PRODUIT

Munies du triple vitrage retardateur d'effraction en option, ces portes vous assurent sécurité et confort thermique.

*

PERFORMANCE THERMIQUE

Avec un double vitrage



Ud : 1,5 W/m².K

Avec un triple vitrage



Ud : 1,1 W/m².K

Portes à cadre en standard et sur-mesure.

CONFIGURATION

1 vantail, 2 vantaux, tiercées ou ensemble composé avec châssis fixe latéral.

CONCEPTION

- Dormant de 68 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation de 100 à 200 mm.
- Ouvrant de 77 mm avec une conception menuisée.
- Assemblage réalisé en coupe d'onglet avec des équerres serties à visser. Les parclozes sont à l'intérieur.
- De base : double vitrage retardateur d'effraction de 28 mm avec intercalaire warm-edge. En option, triple vitrage retardateur d'effraction de 48 mm (hors modèle QUADRATUM).
- Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R.

Fiches double broches réglables en 3 dimensions sans dégondage.

De base : crémone automatique 5 points.

En option : crémone automatique à crochets et système anti-dégondage.

POIGNÉE

Poignée aluminium RIGA



OPTION LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant avec détecteur de présence.



LES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM | TEMPO i



Un design épuré



SANCY
Ud : 1,1 W/m².K



VOSGES
Ud : 1,4 W/m².K

Modèles présentés en Gris anthracite RAL 7016 sablé.

FINITIONS

Finitions de base

Face intérieure



RAL 9016

Face extérieure



RAL 9016



RAL 7016 SABLÉ

En option (mono et bicolore)

Finitions satinées :



RAL 3004



RAL 7047



RAL 7016

Finitions sablées :



BRONZE
1247 SABLÉ



NOIR 2100
SABLÉ



GRIS 2900
SABLÉ

Portes en standard et sur-mesure.

CONFIGURATION

1 vantail ou ensemble composé d'un fixe ou d'une imposte vitrée.

CONCEPTION

- ① Dormant de 58 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique (barrettes polyamide). Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation de 100 à 200 mm.
- ② Cadre ouvrant de 65 mm composé d'une mousse isolante, d'un parement aluminium de 1,5 mm d'épaisseur sur les 2 faces et de deux couches d'isolant phonique.



OURAL
Ud : 1,4 W/m².K



FUJI
Ud : 1,4 W/m².K



NANDA
Ud : 1,4 W/m².K

LE + PRODUIT

Pour un style plus contemporain, ces modèles sont équipés d'un vitrage affleurant.



- ③ Double joints d'étanchéité.
- ④ Système périphérique breveté permettant aux différents matériaux de se dilater sans déformer le vantail et faisant office de rupture de pont thermique.
- ⑤ Jet d'eau en aluminium anodisé naturel.
- ⑥ Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R.

Triple vitrage Satinovo 4ITR/22G/4TRISA/22G/44.2 pour les modèles vitrés.

Fiches double broches réglables en 3 dimensions sans dégondage.

De base : crémone automatique 5 points.

En option : crémone automatique à crochets et système anti-dégondage.

POIGNÉE

De base : poignée GÉNOVA en aluminium



En option :

Poignée ATLANTA en aluminium finition inox



Poignée VITORIA en aluminium finition argent



Retrouvez tous nos produits de menuiseries extérieures et intérieures sur
www.gimm.fr



PORTES D'ENTRÉE



FENÊTRES



FERMETURES



BLOCS-PORTES



ESCALIERS



PLACARDS



UNE MARQUE DU GROUPE SAINT-GOBAIN